

Programmieren

Der KESO KEK Programmierer PPG V2 für den zentralen und dezentralen Einsatz.



Der neue KESO KEK Programmierer PPG V2 für die zentrale und dezentrale Programmierung.

Der intelligente Two-in-One KESO KEK Programmierer PPG V2 mit zwei Antennen und diversen Schnittstellen.

KESO KEK Programmierer PPG V2

Der KESO KEK Programmierer PPG V2 macht das Programmieren der KESO KEK-Familie noch komfortabler. Mit der speziellen KESO Software PPG lassen sich alle KESO-Medien und -Elektroniken zentral und dezentral programmieren. Die Berechtigung von bis zu 8 000 KEK Zutrittsmedien sowie sämtliche Zeitfenster, Daten und alle Parameter werden in die Elektronik übertragen. Beim Programmieren der Daten kann gleichzeitig angewählt werden, ob der Ereignisspeicher gelesen werden soll. Vor Ort lässt sich der Batteriestand auslesen und zurücksetzen. Ebenfalls kann die Firmware aller Elektroniken, welche eine serielle Schnittstelle oder KAPI*-Bus haben, aktualisiert werden.

Vorteile

- Vereint die Möglichkeiten vom KESO KEK Programmierer USB und KESO KEK Programmierer PPG V1 in einem Gerät
- Offline-Programmierung, Auslesen von Zylindern, Lesern, Beschlägen und Schlüsseln
- Automatische Erkennung der Elektroniken beim Download
- Handlich, robust, kompakt
- Einfachste Bedienung auf übersichtlichem Touch-Screen
- Mehrsprachig (9 Sprachen)

Voraussetzungen

- Prozessor: Pentium III oder höher
- Arbeitsspeicher: mind. 128 MB

Technische Daten

- Abmessungen: 140x66x23 mm
- Gewicht: 165 g
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Polymer-Akku
- Programmierbar: KESO KEK-Familie
- Kommunikation: seriell, KAPI* oder RF (Schlüsseladapter)
- Set: komplett mit Netzteil, sämtlichen Adaptern, Bedienungsanleitungen (D, F, I, E) und Standardkabeln

Optionen

Docking-Station, Lederetui, Spezialkabel

Artikelnummer

K. 536

* KESO Advanced Programming Interface



KEKnet kompatibel

- Speicherbedarf: mind. 150 MB für die KESO K4 Software (ohne Datenbanken)
- Laufwerke: CD-ROM
- Betriebssystem: Microsoft® Windows 2000 (Service Pack 4 oder höher), Microsoft® Windows XP (ab Service Pack 1 oder höher), Microsoft® Windows Vista™
- Grafikkarte: mind. 800x600 (SVGA) bei 256 Farben
- Software: KESO K4 Software V4.0.40 oder höher
- Schnittstellen: USB 2.0

1. Praktisch: Schlüssel werden zur Programmierung in die Antenne gesteckt.

2. Auf der Rückseite: Aufgedruckte Positionierungshilfe für KESO Tag und KESO Keycard.



Monschauer Str. 3
40549 Düsseldorf
STADTGESCHÄFT
Hohe Straße 15
40213 Düsseldorf
Tel. (02 11) 8 66 61-0
Fax (02 11) 32 70 43
E-Mail: info@goelzner.de
Internet: www.goelzner.de