

# Datenblatt

## Motor-Mehrfachverriegelung 519E



### Motor-Mehrfachverriegelung 519E

Das Topmodell 519 als Motormehrfachverriegelung erfüllt alle Anforderungen an Komfort und Sicherheit.

Auch hier werden alle Anforderungen an Sicherheitstüren, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 erfüllt.

### Vorteilspunkte im Überblick

- Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren
- Perfekt geeignet für die Kombination mit Drehtürantrieben
- Mechanisch Selbstverriegelnd
- Einsatz im Wechselbeschlag

### Lieferumfang

- 1 Stück Motor-Mehrfachverriegelung
- 1 Stück Schließblech
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Spannung	24V DC 100%ED
DIN-Richtung	Links
Panikfunktion	Ja
Dornmaß	35 mm
Stulpbreite	24 mm
DIN- Klassifizierung	18251 Klasse 5
Statische Fallenbelastung	5 kN
Statische Riegelbelastung	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN
Zulassungen	DIN EN 1125 EG-Konformitätszertifikat: 0432-BPR-0017
Zulassungen	DIN EN 179 EG-Konformitätszertifikat: 0432-BPR-0001
Drückernuss	9,00 mm
Entfernung	92,00 mm
Integrierte Elektronik	Hi-O
Falle	schließende Falle
Überwachungskontakte	Nein
Kombination Türautom.	Ja
Mit Fallenschloss 807-10	Ja
Betriebsnennspannung	24 V
EAN-Nummer	
4042203322899	
Artikelnummer	
519E42M92F35F44	



Monschauer Str. 3  
40549 Düsseldorf  
STADTGESCHÄFT  
Hohe Straße 15  
40213 Düsseldorf  
Tel. (02 11) 8 66 61-0  
Fax (02 11) 32 70 43  
E-Mail: info@goelzner.de  
Internet: www.goelzner.de