


## Zylinder & Schlüssel- Bestellformular



Monschauer Str. 3  
40549 Düsseldorf  
STADTGESCHÄFT  
Hohe Straße 15  
40213 Düsseldorf  
Tel. (02 11) 8 66 61-0  
Fax (02 11) 32 70 43  
E-Mail: info@goelzner.de  
Internet: www.goelzner.de

### Um die Länge des Profilzylinder zu messen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Türe, die einen neuen Zylinder benötigt.
- Schauen Sie sich das Schloss von der Seite an. (Kantenansicht)
- Legen Sie den Zollstock waagrecht, mittig in Höhe der M5 Stulpschraube an.
- Messen Sie von der Innenseite jeweils nach außen.
- Messen Sie jeweils bis zum Ende der Türstärke, nicht nur bis zum Ende des Türblatt.



- Um die Zylinderlänge zu berechnen, wird die Seite A (Außen) und Seite B (Innen) gemessen.

- Wichtig ist, nicht nur die Dicke des Türblatt zu berücksichtigen, sondern auch die Stärke von Türbeschlägen oder Rosetten.

- Die Maße wird in mm angegeben, z.B. 30/30 als Grundlänge.

- Die Sprünge je Verlängerung betragen meist 5 mm, z.B. 30/35.



Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden Nummern zur Verfügung.

0211/ 86661-50